

ASPHALT HARDTOP

Potmix® Asphalt Hardtop -tuotetta käytetään päällystevaurioiden nopeaan ja pysyvään paikkaukseen sekä pienten pintojen asfaltointiin. Asfaltti kovettuu joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Liikenteen voidaan antaa kulkea heti levittämisen jälkeen. Asfaltti levittyy optimaalisesti, jos sitä pidetään huonelämpötilassa jonkin aikaa ennen käyttöä.



- VARASTOIMISKELPOINEN KORJAUSASFALTTI SANGOSSA
- PYSYVÄÄN ASFALTOINTIIN
- OPTIMAALINEN KÄYTTÖLÄMPÖTILA >15 °C

Käyttöohje: valmistele paikkausalue puhdistamalla ja täytä kohta soralla/hiekalla, joka tiivistetään. Asfaltille jätetään noin 1–3 cm syvyinen alue. Vaikeille alueille suositellaan Potmix® Asphalt Primer -tuotetta parantamaan tarttuvuutta. Asfalttimassa levitetään ja tiivistetään täryttimellä.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Määrä / lava
11080	20 kg	sanko	44
11084	22 kg	säkki	40

