

ASPHALT MASTIC

Potmix® Asphalt Mastic-tuotetta käytetään pysyviin ja kestäviin päällystevaurioiden korjauksiin ja pienempien pintojen asfaltointiin. Tämä asfaltti sisältää patentoituja rakeita, ja se on valmistettu valuasfaltteja koskevan EU-standardin 13108-6 mukaan. Se antaa erittäin kovan ja kulutusta kestävän pinnan lyhyessä ajassa (avattavissa liikenteelle 15–30 minuutissa). Lämmitetään helposti käsipolttimella tai bitumikeittimellä.



- KIVIKOVIIN, TIIVIISIIN JA PYSYVIIN KORJAUKSIIN
- PATENTOITU RAKEINEN KOOSTUMUS, JOKA ON HELPPO LÄMMITTÄÄ JA LEVITTÄÄ.
- LÄMMITETÄÄN KÄSIPOLTTIMELLA TAI BITUMIKEITTIMELLÄ

Käyttöohje: korjattava pinta harjataan puhtaaksi. Yli 2,5 cm syvissä vaurioissa tuotetta levitetään kerroksittain. Korjaus bitumikeittimellä: kaada lämmitetty materiaali korjattavalle pinnalle ja tasoita. Ripottele päälle Potmix® Gravel -hiekkaa tarttumisen estämiseksi ja tiivistä pinta varovasti. Käsipolttimella: lämmitä korjattava pinta käsipolttimella niin, että vanha asfaltti alkaa pehmetä. Kaada materiaali ja lämmitä se polttimella. Ripottele päälle Potmix® Gravel -hiekkaa tarttumisen estämiseksi ja tiivistä pinta tasaiseksi.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Kpl / lava
11416	15 kg	sanko	30

