

# ASPHALT REPAIR

Potmix® Asphalt Repair soveltuu haasteellisiin tieolosuhteisiin, joissa on paljon raskasta liikennettä. Asfalttimassa kovettuu ajoittaisen paineen alla – mitä enemmän painetta, sitä kovempi asfaltti. Liikenteen kulkeminen alueen yli heti levittämisen jälkeen nopeuttaa kovettumista. Asphalt Repair toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin.



## • MUKAUTUMISKYKYINEN JA PYSYVÄ

## ASFALTINPAIKKAUSMASSA

## • KOVETTUU AJOITTAISEN PAINEEN ALLA

## • YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE, EI LIUOTTIMIA

Käyttöohje: Vauriokohta valmistellaan puhdistamalla ja täyttämällä se kantavalla kerroksella soraa tai hiekkaa, joka painetaan tiiviiksi. Asfalttimassalle jätetään noin 1–3 senttimetrin syvyinen alue. Vaikeasti tarttuvilla pinnoilla suositellaan käytettäväksi Potmix® Asphalt Primer -asfalttiliimaa, jotta massa kiinnittyisi erityisen hyvin. Asfalttimassa levitetään ja tiivistetään painamalla ajoittain. Jos tiivistystyökaluja ei ole käytettävissä, ajoneuvot voidaan päästää alueelle, jolloin massa tiivistyy.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Määrä / lava
11010	7 kg	sanko	90
11020	20 kg	sanko	44
11030	22 kg	säkki	40
11090	500 kg	suursäkki	1
11000	1000 kg	suursäkki	1

