

## ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant on nopeasti kovettuva huokosten tiivistysasfaltti pienten halkeamien täyttämiseen ja veden pääsyn estämiseen. Tuote on täysin liuotinvapaa mineraaleja sisältävä bitumiemulsio. Säilyvyysaika on noin 12 kuukautta ja tuote tulisi varastoida suojattu pakkaselta.

- PYSYVÄ HUOKOSTEN TIIVISTYSASFALTTI
- KYLMÄNÄ LEVITETTÄVÄ, NOPEASTI KOVETTUVA
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE JOKA EI SISÄLLÄ LIUOTINAINeita



Käyttöohje: **puhdist**a pinta niin, että siinä ei ole pölyä, öljyä tai rasvaa. Mitä puhtaampi pinta sitä parempi lopputulos. **Pinta täytyy olla kuiva** ja maaperän lämpötilan tulee olla vähintään 10°C. **Sekoita tuote** sen jälkeen huolellisesti, kaada seos ja tasoita massa pinnalle telalla. Välineet on helppo puhdistaa vedellä. Kuivumisaika on 10-60 minuuttia riippuen lämpötilasta. 1 litra Asphalt Sealant peittää noin 2-4 m<sup>2</sup> riippuen pinnan karkeudesta ja tuotteen lämpötilasta.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Määrä / lava
13002	2.5 l	ämpäri	132
13025	25 l	tölkki	16
13091	1000 l	IBC	1

