

Gummibitumen triangeltätning

Mjuk smältbar gummibitumentätning



- Vattentäta och flexibla tätningar för byggnadsväggar med TRIANGELTÄTNING
- Enkel och snabb att installera
- För tätning av mellanrum mellan stenfundament på byggnader och asfalterade gårdar. De underjordiska vattentätningarna i gamla byggnader är ofta otillräckliga, och särskilt källarutrymmen kan bli fuktiga av regnvatten. Användningen av TRIANGELTÄTNING förhindrar regnvatten från att tränga in genom springan mellan asfalten och väggen.
- Storlekar och förpackningar:

Profiler	Antal / förpackning	Längd / förpackning	Vikt / förpackning	Förpackning / pall
30 x 30 mm	28 st x 1,1 m	30,8 m	21 kg	36
40 x 40 mm	17 st x 1,1 m	18,7 m	23 kg	36
50 x 50 mm	8 st x 1,1 m	8,8 m	17 kg	36

BRUKSANVISNING:

Ytorna som ska förseglas rengörs från damm, smuts och skräp genom borstning. Vid behov torkas ytorna med en gaslåga, med hänsyn till säkerhetsanvisningar och föreskrifter för heta arbeten. TRIANGELTÄTNING installeras genom att värma fogytan med gaslåga och trycka tätningssmedlet omedelbart på plats. Flamman riktas så, att underlaget värms upp samtidigt. Tätningssmedlet förlängs genom att värma fogarna och trycka fogarna samman. Fogens yta jämnas vid behov med ett varmt järn.

Värmebehandling är hetarbete, där försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsföreskrifter måste strikt följas!



PAIKKAMASSAT.fi