

Sealant

asfalttipinnoite

Ympäristöystävällinen!

Liutinvapaa!



- Tiivistää ja pinnoittaa kuluneita ja halkeilevia asfalttipintoja
- Ehkäisee asfaltin hapertumista ja kivimateriaalin irtoamista
- Täysin liutinvapaa, mineraaleja sisältävä bitumiemulsio
- Levitettävä kylmänä
- Kovettuu nopeasti
- Säilyvyysaika 18 kk
- Varastoidessa suojattava pakkaselta
- Ämpäri 2,5 litraa, tölkki 25 litraa tai IBC 1000 litraa

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinta pölystä, öljystä ja rasvasta. Näin varmistat hyvän lopputuloksen.

Pinnan täytyy olla myös kuiva ja maaperän lämpötilan vähintään 10 c.

Sekoita Sealant-asfalttipinnoite huolellisesti. Kaada seos ja tasoita telalla.

Kuivumisaika on 10-60 minuuttia riippuen lämpötilasta.

Välineet voit puhdistaa helposti vedellä. 1 litra Sealant-asfalttipinnoitetta peittää noin 2-4 m² riippuen pinnan karkeudesta ja tuotteen lämpötilasta.



PAIKKAMASSAT.fi

Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut