

Kumibitumi kolmiotiiviste

Pehmeä sulatettava kumibitumitiiviste



- KOLMIOTIIVISTEEN avulla vesitiiviit ja joustavat tiivisteet rakennusten seinustoihin
- Helppo ja nopea asentaa
- Rakennusten kivijalan ja asfalttipihojen välisen raon tiivistykseen. Vanhojen rakennusten maanalaisten vedeneristeet ovat usein puutteelliset ja erityisesti kellaritilat saattavat kostua sadevesistä. KOLMIOTIIVISTEEN käyttö estää sadevesien pääsyn asfaltin ja seinän välisestä raosta.
- Koot ja pakkaukset:

Profiilit	Määrä / laatikko	Pituus / laatikko	Paino / laatikko	Laatikko / lava
30 x 30 mm	28 kpl x 1,1 m	30,8 m	21 kg	36
40 x 40 mm	17 kpl x 1,1 m	18,7 m	23 kg	36
50 x 50 mm	8 kpl x 1,1 m	8,8 m	17 kg	36

KÄYTTÖOHJE:

Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksesta harjaamalla. Pinnat kuivataan tarvittaessa kaasuliekillä huomioiden tulitöitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset. KOLMIOTIIVISTE asennetaan kuumentamalla liitospinta kaasuliekillä ja painamalla tiiviste välittömästi paikoilleen. Liekki suunnataan siten, että alusta lämpiää samalla. Tiiviste jatketaan kuumentamalla jatkoskohdat ja painamalla jatkos kiinni. Jatkoksen pinta tasataan tarvittaessa kuumalla raudalla.

Kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita!



PAIKKAMASSAT.fi
Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut