

Mastic-valuasfaltti

Kivikova, tiivis ja pysyvä korjausjälki

Haastaviin kohteisiin!



- Päälystevaurioiden korjauksiin ja pienempien pintojen asfaltointiin
- Sisältää patentoituja rakeita, valmistettu EU-standardin 13108-6 mukaan
- Antaa erittäin kovan ja kulutusta kestävän pinnan lyhyessä ajassa
- Liikenne voidaan sallia 15–30 min kuluttua
- Toimii kaikkina vuodenaikoina
- Lämmitetään käsipolttimella tai bitumikeittimellä
- Sanko 15 kg

KÄYTTÖOHJE:

Harjaa korjattava pinta puhtaaksi. Syvissä vaurioissa (yli 2,5 cm) levitä Mastic kerroksittain. Korjaus bitumikeittimellä: kaada lämmitetty Mastic korjattavalle pinnalle ja tasoita. Ripottele päälle Potmix® Gravel -hiekkaa tarttumisen estämiseksi ja tiivistä pinta varovasti.

Korjaus käsipolttimella: lämmitä korjattava pinta käsipolttimella niin, että vanha asfaltti alkaa pehmetä. Kaada Mastic ja lämmitä se polttimella. Ripottele päälle Potmix® Gravel -hiekkaa tarttumisen estämiseksi ja tiivistä pinta tasaiseksi.



PAIKKAMASSAT.fi

Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut